CONAMA2014
CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Vivienda bifamiliar de bajo consumo energético en Galdakao (Bizkaia)

PAUZARQ
Auritzenea & Usabiaga

PAUZARQ arquitectos (Auritzenea & Usabiaga)
p a u z a r q @ p a u z a r q . c o m
w w w . p a u z a r q . c o m

COMUNICACIÓN TÉCNICA

Autor: Elena Usabiaga Usandizaga

Institución: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro – Comisión de Sostenibilidad de la Delegación de Bizkaia del COAVN

Otros autores: Felipe Auritenetxe Pérez
(Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro – Comisión de Sostenibilidad de la Delegación de Bizkaia del COAVN)

Plantearnos una rehabilitación que dote al nuevo edificio de unas condiciones de confort térmico y acústico muy elevadas. Se pretende construir una vivienda de bajo consumo energético y además, que la poca energía necesaria para calefacción provenga de fuentes energéticas sostenibles. A la hora de definir la envolvente del edificio, se tienen en cuenta el clima de la zona, la orientación del edificio para la captación de energía solar pasiva y el impacto de la autopista cercana.

En planta baja se mantienen los muros de piedra existentes que sirven como apoyo para el nuevo volumen de viviendas construido en estructura de madera. Todo este volumen se forra también de madera, tanto las fachadas como la cubierta. Este recubrimiento de madera de alerce proviene de bosques cercanos, con el consiguiente ahorro de energía en el transporte que supone. Esto es importante si tenemos en cuenta no sólo criterios de eficiencia energética sino también criterios de sostenibilidad en la construcción.

Las viviendas pasivas son edificios muy aislados, sin puentes térmicos ni infiltraciones de aire. Todo esto hace que sean edificios muy herméticos, por lo que en estos casos resulta muy importante instalar un sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor, que garantice la calidad del aire interior y evite pérdidas de energía por ventilación.

Gracias a todas estas medidas, conseguimos obtener una vivienda de muy baja demanda energética, 19 kWh/(m²a), lo que supone un gran ahorro energético y por tanto también económico, si lo comparamos con la vivienda original. Además, empleamos un sistema sostenible de producción de energía, como es la aerotérmia, que consigue extraer la energía existente en el aire mediante un gran ventilador exterior y un intercambiador de calor en el interior del edificio. Para calefactar la vivienda se conecta a un sistema de suelo radiante que no exige un calentamiento del agua tan elevado como el que requiere un sistema convencional de radiadores.

Ficha técnica del proyecto:

Localización:	Galdakao, Bizkaia
Fecha finalización	Julio 2013
Superficie construida	263 m2
Demanda energética	19 kWh/(m2a)





1 Revestimiento exterior de tablones en madera de alerce sobre rastreles de Abetarbol.
Rastreles de madera de abetarbol barnizados.
Contralistonado Abetarbol.
2 Cerrador de madera de alerce barnizada de 2cm de ancho machihembrada de 2cm de espesor, sobre rastreles separados de 60cm formando por debajo de la cubierta un alero de 60cm de ancho, con goterón.
3 Cerrador de madera de alerce barnizada de 2cm de ancho machihembrada de 2cm de espesor, sobre rastreles separados de 60cm formando por debajo de la cubierta un alero de 60cm de ancho, con goterón.
4 Cubierta con inclinación de chapa con perfil plano de 12cm de ancho.
5 Listones de madera de alerce de 10x10cm fijados sobre aislante de 10cm de espesor.
Rastreles con caja Abetarbol.
Impermeabilización multicapa bituminosa.
6 Cubierta con inclinación de chapa con perfil plano de 12cm de ancho.
7 Ventana de madera de alerce con doble acristalamiento con cámara de aire de 6mm.
8 Tratamiento antigraffiti hidrofugante incoloro.
9 Panel de madera contralaminada de 10cm de espesor.
10 Panel de madera contralaminada de 10cm de espesor.
11 Aislamiento térmico de 10cm de espesor.
12 Panel de madera contralaminada de 10cm de espesor.
13 Aislamiento térmico de 10cm de espesor.
14 Panel de madera contralaminada de 10cm de espesor.
15 Aislamiento térmico de 10cm de espesor.